


LEDDriving HL EASY XEN D5S



Enkel plug & play-installation

Exakt mekanisk kompatibilitet – inga adapttrar och/eller toppar behövs



Kompakt LED-ersättningslampa för vanliga D5S hel- och halvljuslampor

Samma geometri som HID – vilket ger höggradig kompatibilitet med många olika bilmodeller



Kallvit färgtemperatur på 6 500 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



OSRAMs första Plug & Play LED-ersättningslampa för HID i terrängtillämpningar

Med upp till +180 % högre ljusstyrka¹⁾ ger OSRAM LEDDriving HL EASY XEN en kompakt LED-ersättningslampa för konventionella D5S helljus- och halvljuslampor. Dessa LED-eftermonteringslampor är 12 V-kompatibla, har en färgtemperatur på 6 500 K och ger en bredare ljusfördelning: starkare ljus¹⁾ gör att du ser bättre och därför kan reagera tidigare. OSRAMs högeffektiva värmehantering med integrerad aktiv kylning – en höghastighetsfläkt ger maximal värmeavledning för kraftfullare prestanda. OSRAMs premiumkvalitet och LED-teknik ger en lång livslängd.

OBS! Byte av OSRAM LEDDriving HL EASY XEN bör utföras av fackman.

¹⁾ jämfört med minimikrav enligt ECE R98

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDDriving HL EASY XEN \cong D5S	Används främst för halvljus och helljus	Off-road \cong D5S	66540DWESY	50 W	12.0 V

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
LEDDriving HL EASY XEN \cong D5S	50 W	13,2 V	5000 lm	\pm 25 %	13.8 mm

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDDriving HL EASY XEN \cong D5S	13.8 mm	5000 hr	LED	4062172410298	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL EASY XEN \cong D5S	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Download

Dokument



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

