


Lightbar FX250-CB

Högre ljusstyrka för bättre säkerhet på vägen



Kombinerad ljusstråle
Kombinerad ljusstråle



Ljuskägla på upp till 320 m
Förbättrad belysning för korta och långa
avstånd



Strålvinkel på 5 grader
Extremt fokuserad strålvinkel



Förbättrad belysning för korta och långa avstånd tack vare LED-extraljus

Särskilt när man kör på lands- och grusvägar kan sikten spela en stor roll för säkerheten. LEDDriving Lightbar FX250-CB är ett ECE-godkänt LED-extraljus som ger extra belysning av mörka vägar på långa avstånd. Även under dåliga ljusförhållande och i skymning ger de tio högpresterande LED-lamporna en ljuskägla som är upp till 320 m lång, samt dagsljusförhållande med en färgtemperatur på 6 000 Kelvin. Extraljuset kan användas både som extra LED-helljus och som ett kraftfullt arbetsljus. Ljuset är fullt ECE-godkänt i båda versionerna och är därför lämpligt för användning på allmänna vägar. Den smarta utformningen av reflektorerna avleder LED-ljuset så att mötande trafik endast träffas av indirekt ljus. Med en strålvinkel på fem grader bländas inte mötande fordon i onödan och ljuset är jämt fördelat. Robust och hållbar tack vare överlägset hantverk. Som LED-extraljus måste LEDDriving Lightbar FX250-CB tåla ganska mycket. Det kompakta höljet och den robusta linsen i polykarbonat klarar just detta. LED-listen för bilar tål de mest extrema väder- och miljöförhållandena. Dessutom säkerställer den integrerade drivenheten och värmehanteringssystemet att de tio högpresterande LED-lamporna inte överhettas. Det fullständiga polaritetsskyddet skyddar mot skador orsakade av överspänning och bidrar även till en längre livslängd. Säker och flexibel både på väg och i terräng. LEDDriving Lightbar FX250-CB:s mångsidighet gör att den kan användas flexibelt. LED-ljuset kan monteras på bilar, nytto-, fritids-, 4x4- och lantbruksfordon. Tack vare den extrema ljusstyrkan är den även perfekt som LED-arbetsljus på terrängfordon. Det kraftfulla LED-extraljuset på 2 700 lumen ger högsta möjliga optiska effektivitet för alla tillämpningar och en estetisk och likformig ljusfördelning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation		Elektriska data			Fotometrisk data
Produktbeskrivning	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
Lightbar FX250-CB	LEDDL103-CB	Extra helljustillämpning	12/24 V	30 W	13,5 V	2700 lm

	Livslängder	Användningsområden	Certifikat och Standarder		
Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Skyddstyp	Godkännandemärkning	Standarder
Lightbar FX250-CB	5000 h	LED	IP67	E4 Godkännande	ECE R10, R112

	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Produktbeskrivning	Statistiskt varunummer	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	
Lightbar FX250-CB	85122000900	06-03-2024	4052899595354	Lead	

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Lightbar FX250-CB	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	instruktionsfilm Working and Driving Lights Amarok Winter
	instruktionsfilm LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP

Lagliga hänvisningar

På fordon med 12/24 V-system måste extraljus installeras parvis

Närmare villkor och regler finns på: www.osram.com/guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

