

LEDDriving SL P21/5W YELLOW

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Amber



Ersätter konventionella P215W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för P21/5W

LEDDriving SL P21/5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P21/5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning | Produktinformation | | Allmän produktinformation | Elektriska data | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer | Max. effekt | Nominell märkspänning |
| LEDriving SL $\hat{=}$ P21/5W | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | Off-road $\hat{=}$ P21/5W | 7528DYP | 1,49 / 0,92 W | 12.0 V |

| Produktbeskrivning | Nominell watttal | Upptagnings effekt tolerans | Testspänning i volt | Fotometrisk data | | Fysiska egenskaper och dimensioner |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | Ljusflöde | Socket | |
| LEDriving SL $\hat{=}$ P21/5W | 1 W | \pm 25 % | 13,5 V | 55/10 lm | | BAY15d |

| Produktbeskrivning | Längd | Diameter | Livslängder | | Användningsområden |
|-------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi |
| LEDriving SL $\hat{=}$ P21/5W | 52.5 mm | 27.0 mm | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ |

| Produktbeskrivning | Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---|
| | Primär identifiering av artikel | Kandidatförteckning Ämne 1 | CAS No. of substance 1 | Instruktioner för säker användning |
| LEDriving SL $\hat{=}$ P21/5W | 4062172151702 4062172401333 | Lead | 7439-92-1 | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. |

| Produktbeskrivning | Deklarationsnummer i SCIP-databasen |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| LEDriving SL $\hat{=}$ P21/5W | 14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download

Dokument



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.