

LEDDriving SL WY21W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Amber



Ersätter konventionella WY21W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för WY21W

LEDDriving SL WY21W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella WY21W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7504DYP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \pm WY21W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för signalljus/blinkers


Elektriska data

Max. effekt	1,8 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1.30 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	± 10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	55 lm
Ljusflöde, tolerans	± 25 %
Ljuskfärg LED	gul

Mått



Diameter	20.0 mm
produktvikt	12.00 g
Längd	47.5 mm

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Socket	WX3x16d
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7504DYP
-------------	---------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-04-2024
Primary Article Identifier	4062172156004 4062172401739
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172156004	LEDDriving SL \triangleq WY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172156011	LEDDriving SL \triangleq WY21W	Transportförpackning g 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	215.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM