

LEDDriving SL P13W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar

Finns i Cool White



Ersätter konventionella P13W-lampor

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för P13W

LEDDriving SL P13W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P13W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|---|
| Ordernummer | 828DWP |
| Produkttyp (terräng eller väg) | Off-road \pm P13W |
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Huvudsakligen för varselljustillämpningar |


Elektriska data

| | |
|--------------------------|------------|
| Max. effekt | 1.90 W |
| Nominell märkspänning | 12.0 V |
| Nominell watttal | 1.60 W |
| Testspänning i volt | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ± 10 % |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|------------|
| Ljusflöde | 130 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ± 15 % |
| Färgtemperatur | 6000 K |
| Ljuskvalitet LED | Cool white |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 23.0 mm |
| produktvikt | 10.50 g |
| Längd | 48.3 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|---------|
| Livslängd B3 | 1500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 4000 h |
| Garanti | 4 years |

Produktdatablad

Tillägg produktdata

| | |
|--------|-----------|
| Socket | PG18.5d-1 |
|--------|-----------|

Användningsområden

| | |
|-----------|-------------------|
| Teknologi | LED ¹⁾ |
|-----------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

| | |
|-------------|--------|
| Ordernummer | 828DWP |
|-------------|--------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172150279 4062172401432 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775 |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172150279 | LEDDriving SL \cong P13W | Kapsel 1 | 34 mm x 35 mm x 58 mm | 0.07 dm ³ | 14.00 g |
| 4062172150286 | LEDDriving SL \cong P13W | Transportförpackning 10 | 178 mm x 76 mm x 67 mm | 0.91 dm ³ | 166.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM