

# LEDDriving SL P13W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon




**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White



**Ersätter konventionella P13W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för P13W

LEDDriving SL P13W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella P13W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	828DWP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ P13W
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för varselljustillämpningar


### Elektriska data

Max. effekt	1.90 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1.60 W
Upptagen effekt tolerans	$\pm 10$ %
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometriska data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	130 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm 15$ %
Ljusfärg LED	Cool white

### Mått



Längd	48.3 mm
Diameter	23.0 mm
produktvikt	10.50 g

### Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

## Produktdatablad

### Tillägg produktdata

Socket	PG18.5d-1
--------	-----------

### Användningsområden

Teknologi	LED <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	828DWP
-------------	--------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150279   4062172401432
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172150279	LEDDriving SL $\cong$ P13W	Kapsel 1	34 mm x 35 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172150286	LEDDriving SL $\cong$ P13W	Transportförpackning 10	178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm <sup>3</sup>	166.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

Färgade lampor för användning bakom färgat glas

### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.