

TYREinflate 200



Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 4,5 minuter**



Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



Inklusive kit med 3 adaptrar

Blåser upp cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål



Snabb kompressor med kabelvinda

Den analoga kompressorn OSRAM TYREinflate 200 fyller ett tomt 13"-däck på 4,5 minuter**. Den har en stor på/av-knapp för enkel hantering. Den stabila konstruktionen håller kompressorn stilla när den används. TYREinflate 200 drivs från bilens 12 V-uttag, och den 3 m långa elkabeln gör att man enkelt når alla däck runt bilen. Visar tryck i kPa, bar och PSI. Ett förvaringsfack för 4 ventilhattar ingår. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, motorcykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår.**baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

Tekniska data

	Elektriska data	Mått			Tillägg produktdata	Användningsområden
Produktbeskrivning	Nominell märkspänning	Höjd	Bredd	Längd	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate 200	11.1 V	180.0 mm	79.0 mm	197.0 mm	Analogue	10 A

	Landspecifika kategorier	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produktbeskrivning	Ordernummer	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 200	OTI200	07-03-2024	4052899620209	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 200
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

* för exakta garantivillkor, gå till: www.osram.com/am-guarantee

** baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.