

TYREinflate 450



Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 3,5 minuter**



Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



LED-ljus

Enkel hantering även i mörker och dåliga ljusförhållanden



Snabb kompressor med kabelvinda

OSRAM TYREinflate 450 fyller ett tomt däck på 3,5 minuter**. En automatisk stoppfunktion ingår som ger exakt rätt tryck för ditt däck. Utrustad med en belyst digital display och en LED-ficklampa för optimal hantering i dåliga ljusförhållanden. TYREinflate 450:s stabila konstruktion håller kompressorn stilla när den används, och en kabelvinda rullar upp kabeln och gör att du snabbt kommer iväg. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår. **baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

Datablad produktfamilj










Tekniska data

| Produktbeskrivning | Allmän produktinformation | Elektriska data | Fysiska egenskaper och dimensioner | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|
| | Ordernummer | Nominell märkspänning | Höjd | Bredd |
| TYRE inflate 450 | OTI450 | 11.1 V | 180.0 mm | 88.0 mm |

| Produktbeskrivning | Längd | Temperaturer och driftförhållanden | Tillägg produktdata | Användningsområden |
|--------------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | Ljudnivå (dB) | Displaytyp | Avsäkring |
| TYRE inflate 450 | 197.0 mm | 90 dB | Digital | 10 A |

| Produktbeskrivning | Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
| | Kandidatförteckning Ämne 1 | CAS No. of substance 1 | Instruktioner för säker användning | Deklarationsnummer i SCIP-databasen |
| TYRE inflate 450 | Lead | 7439-92-1 | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. | dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66 |

Download

| Dokument | |
|--|---|
|  | User instruction TYREinflate 450 |
|  | Movie application TyreInflate How to Video (RU) |
|  | Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN) |
|  | Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU) |
|  | Product movie TyreInflate How to Video (EN) |
|  | Product movie TyreInflate How to Video (IT) |
|  | Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA) |
|  | Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display |
|  | Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

* för exakta garantivillkor, gå till: www.osram.com/am-guarantee

** baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 barTillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.