

TYREinflate 450



Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 3,5 minuter**



Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



LED-ljus

Enkel hantering även i mörker och dåliga ljusförhållanden



Snabb kompressor med kabelvinda

OSRAM TYREinflate 450 fyller ett tomt däck på 3,5 minuter**. En automatisk stoppfunktion ingår som ger exakt rätt tryck för ditt däck. Utrustad med en belyst digital display och en LED-ficklampa för optimal hantering i dåliga ljusförhållanden. TYREinflate 450:s stabila konstruktion håller kompressorn stilla när den används, och en kabelvinda rullar upp kabeln och gör att du snabbt kommer iväg. Ett kit med 3 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål ingår. **baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

Datablad produktfamilj






Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data	Mått			Tillägg produktdata	Användningsområden
	Nominell märkspänning	Höjd	Bredd	Längd	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate 450	11.1 V	180.0 mm	88.0 mm	197.0 mm	Digital	10 A

Produktbeskrivning	Landspecifika kategorier	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Ordernummer	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 450	OTI450	07-03-2024	4052899620216	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 450
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

* för exakta garantivillkor, gå till: www.osram.com/am-guarantee

** baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.