

TYREinflate 1000



Snabb fyllning

Fyll däcket till önskat tryck på ca 2 minuter**



Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



LED-ljus

Enkel hantering även i mörker och dåliga ljusförhållanden



Snabb kompressor med kabelvinda

OSRAM TYREinflate 1000 är en snabb kompressor med belyst display för enkel och exakt visning av tryck. En automatisk stoppfunktion ingår som ger exakt rätt tryck för ditt däck. Att göra en automatisk inställning på TYREinflate 1000 är väldigt enkelt: vrid bara ratten till önskat tryck, klicka för att ställa in värdet, och tryck sedan på start. Kompressorn stoppar automatiskt när rätt tryck har uppnåtts. En praktisk kabelvinda rullar upp kabeln och en fyllningstid* på 2,5 minuter gör att du snabbt kommer iväg. Elkabeln är tillräckligt lång (3,5 m) för att du ska nå alla däck runt fordonet. En stor på/av-knapp och en inbyggd LED-ficklampa gör TYREinflate 1000 lätt att använda i mörker och vid nödfall – så att du är redo för allt som kan hända på vägen. Komplet kit med 3 adapttrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål. **baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

Datablad produktfamilj












Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data	Fysiska egenskaper och dimensioner	
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Höjd	Bredd
TYRE inflate 1000	OTI1000	11.1 V	219.0 mm	88.0 mm

Produktbeskrivning	Längd	Temperaturer och driftförhållanden	Tillägg produktdata	Användningsområden
		Ljudnivå (dB)	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate 1000	200.0 mm	90 dB	Digital	15 A

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS No. of substance 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE inflate 1000	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

* för exakta garantivillkor, gå till: www.osram.com/am-guarantee

** baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 barTillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Datablad produktfamilj

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.