

TYREseal KIT



Lämplig för TPMS

Lämplig för bilar med övervakningssystem för däcktryck



Inga verktyg nödvändiga

Ventilkärnan behöver inte tas bort/Inget behov av domkraft



Snabblagning

Täta ditt däck inom 10 minuter



Tillverkad enligt OEM-specifikationer

Ersättning av bilens ursprungliga tätningssmassa för däck



OSRAM TYREseal KIT

OSRAM TYREseal KIT innehåller en 450 ml flaska däcktätningsmedel, en kompressor samt en förvaringsväska, och kan användas som ersättning för fordonstillverkarens ursprungliga däcktätningssats. OSRAM TYREseal KIT gör att du kan laga upp till 6 mm* stora punkteringar med hjälp av den senaste partikelgel-tekniken, och sedan pumpa upp däckets igen med en kompressor. Efter att ha tätat ditt däck med OSRAM TYREseal KIT kan du fortsätta din resa upp till 200 km för att skaffa ett ersättningsdäck från en verkstad eller däckhandlare, eller – eftersom tätningsmedlet kan sköljas bort – att få däckets permanent reparerat istället för att köpa ett nytt, vilket sparar pengar. Att tätta ett skadat däck kan göras snabbt och enkelt utan verktyg eller domkraft, och så att du kan vara tillbaka på vägen redan inom tio minuter. Jämfört med skumtätningsmedel är OSRAMs tätningsmedel utformat för att vara kompatibel med fordonets övervakningssystem för däcktryck (TPMS). Tack vare tekniken för ventilpassage behöver ventilinsatsen inte tas bort när tätningsmedlet används. OSRAM TYREseal KIT levereras med en förvaringsväska med kardborrfäste så att den praktiskt kan förvaras i bagageutrymmet eller i ett för ändamålet speciellt fack i fordonet. OSRAM TYREseal 450 kan användas som ersättning för bilens ursprungliga däcktätningsmedel. Eftersom de flesta däcktätningsmedel måste bytas ut vart femte år, inklusive de som levereras med bilen från fabrik, är OSRAM TYREseal 450 ersättningsflaska ett perfekt sätt att byta ut tätningsmedlet i bilen efter utgångsdatumet och – i händelse av en punktering – att tätta däckets och fortsätta köra. OSRAM TYREseal 450 är ett däcktätningsmedel från OSRAM som utnyttjar partikelgelteknik för att tätta punkteringar och tillverkas enligt biltillverkarnas OEM-standard. Produkten finns som en sats; OSRAM TYREseal KIT med tätningsmedel, kompressor och förvaringsväska, eller som OSRAM TYREseal 450, d.v.s. som en ersättningsflaska för tätningsmedel.* Tätningsmedlet kan inte användas för att reparera skador på däckets sidovägg

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Fysiska egenskaper och dimensioner		
	Ordernummer	Längd	Bredd	Höjd
TYRE seal KIT	OTSK4	157.0 mm	228.0 mm	89.0 mm

Produktbeskrivning	Färger & Material	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS No. of substance 1	Instruktioner för säker användning
TYRE seal KIT	Foam, Liquid	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE seal KIT	653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca

Download

Dokument



User instruction
TYREseal Kit

Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning. CE- och EAC-certifierad

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.