


NIGHT BREAKER H7-LED

OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar



OSRAMs första LED-ersättningslampa som är godkänd för allmänna vägar 1)

Se och syns bättre för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt på natten



Upp till 220 % högre ljusstyrka²⁾

Kallvit LED-uppgradering med en färgtemperatur som ligger nära dagsljus för vissa bilmodeller



Upp till 5 gånger längre livslängd³⁾

Miljövänlig tack vare längre livslängd, färre verkstadsbesök och lägre energiförbrukning

Första NIGHT BREAKER-LED-lampan

With NIGHT BREAKER H7-LED, OSRAM's first street legal¹⁾ LED replacement lamp is now on the market. The plug-and-play solution offers drivers significant advantages: very high cool white color temperature of 6,000 Kelvin with up to 220% more brightness compared to the minimum requirements of ECE R112, up to 5 times longer lifespan compared to halogen lamps and an additional 50% less glare. OSRAM offers related installation accessories for the LED lamps.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produkt spec.)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Godkänd LED-ljuskälla – gäller endast för de respektive länder där det finns ett godkännande eller för vilka ett likvärdigt godkännande gäller, samt för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. Mer information finns på www.osram.com/nb-led .	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) compared to halogen lamps	64210DWN B	Halvljus

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometriska data	
	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Färgtemp eratur	Ljusflöde, tolerans
NIGHT BREAKER H7 LED	±10 %	13,2 V	19 W	12.0 V	19.00 W	6000 K	±10 %

Produktbeskrivning	Ljusflöde		Mått			Livslängder	
	Ljusflöde	Ljusfärg LED	produktvikt	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar
NIGHT BREAKER H7 LED	1500 lm	Cool white	55.00 g	81.3 mm	13.8 mm	1500 h	2500 h






Produktbeskrivning	Tillägg produktdata	Användnings områden	Certifikat och Standarder	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Socket	Teknologi	Standarder	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED	PX26d	LED	ABG	07-03-2024

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Download

Dokument	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Lagliga hänvisningar

1) Godkänd H7-LED strålkastarlampa. Gäller endast de länder där det finns ett godkännande, och för de fordonsmodeller och ljusfunktioner som för närvarande anges i kompatibilitetslistan. För exakta villkor se www.osram.com/nb-led

2) compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.

3) compared to halogen lamps

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

