

LEDDriving SMART CANBUS

Tillbehör till LED-ersättningslampor



Inga felmeddelanden
Förbikopplar fordonets
feldetektion



Robust och stryktålig
Högkvalitativt
aluminiumhölje. Testad och
validerad med IP-skyddsklass
IP54.



3 års OSRAM-garanti2)
Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden
för kvaliteten och
funktionaliteten hos våra
produkter. Innovativ teknik
och utmärkt kvalitet ger våra
kunder valuta för pengarna



2-pack
Två Canbus i en låda



Konvertera från halogen till LED med OSRAMs originaltillbehör

Vissa fordon rapporterar ett fel i ytterbelysningen när LED-lampor används. Med OSRAM LEDDriving Smart Canbus-serien undviks potentiella felmeddelanden i fordonssystemet. Dessa felmeddelanden kan uppstå vid konvertering till LED-lampor, eftersom dessa har en lägre strömförbrukning än t.ex. halogenlampor och därför aktiverar fordonets feldetekteringsfunktion. Endast kombinationen av OSRAM LED-lampor tillsammans med de officiella OSRAM-tillbehören – LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPS och LEDDriving ERROR CANCELER – är tillåten. Detaljer om kombinationen av OSRAM-tillbehör och de gatulagliga1) lamporna NIGHT BREAKER LED och TRUCKSTAR LED, finns på respektive produktsida under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitetslista | Fordon (osram.se) eller Fordon | OSRAM Fordon

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data	Livslängder		Användnings områden
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell watttal	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi
LEDriving Canbus Control LEDSC01	LEDSC01	Tillbehör för eftermontering av LED	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	LEDSC02-1	Tillbehör för eftermontering av LED	16.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	LEDSC03	Tillbehör för eftermontering av LED	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	LEDSC03-1	Tillbehör för eftermontering av LED	12.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	LEDSC04-2HB	Tillbehör för eftermontering av LED	15.00 W	2500 h	2500 h	LED accessories

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	07-03-2024	4062172176439 4062172191234	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	07-03-2024	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03	07-03-2024	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	08-03-2024	4062172278249	No declarable substances contained	
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	25-03-2024	4062172400725		

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC01	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC03	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1		No declarable substances contained
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾		In work

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

Download

Dokument	
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Lagliga hänvisningar

1) För godkänd LED-ljuskälla: se respektive lands regelverk avseende fordonsmodeller, specifika ljusfunktioner samt ytterligare begränsningar. Får inte användas bakom rött och/eller gult glas.

Mer information finns på www.osram.com/nb-led

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.