

TYREinflate 2000



Powerbank-funktion

Kan användas för att ladda olika elektroniska enheter som mobiltelefoner etc.




LED-ljus

Högkvalitativt LED-ljus för både display och ficklampsfunktion.



Digital med automatisk stoppfunktion

Digital belyst display och automatisk stoppfunktion som stoppar fyllningen vid önskat tryck.



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter.



Kompakt laddningsbar kompressor

OSRAM TYREinflate 2000 är en laddningsbar kompressor med en digital och belyst display för enklare och mer noggrann tryckmätning och fyllning av däck, visar tryck i bar, kPA och PSI. OSRAM TYREinflate 2000 har ett internt minne och tack vare minnesfunktionen kan fyra olika däcktryck lagras. OSRAM TYREinflate 2000 är utrustad med en automatisk stoppfunktion; fyllningen stoppar när det förinställda trycket uppnås. OSRAM TYREinflate 2000 laddas via den medföljande USB-kabeln. Inget 12 V-uttag behövs för att driva den. Därför kan förutom bildäck även cykel-, scooter- och motorcykeldäck pumpas. Den lätta och kompakta OSRAM TYREinflate 2000 är perfekt på resan och kan tas med nästan överallt. Förvara i handskfacket, väskan eller rygsäcken – en praktisk förvaringsväska medföljer. Ett fäste för montering och förvaring på en cykel medföljer. Tack vare powerbank-funktionen kan OSRAM TYREinflate 2000 även ladda elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner. Dessutom kan den integrerade ficklampan ge belysning på natten eller vid dåliga ljusförhållanden. Det ingår 2 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål med Presta-ventiler. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt.* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Datablad produktfamilj




Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation	Elektriska data	Fysiska egenskaper och dimensioner	
	Ordernummer	Nominell märkspänning	Höjd	Bredd
TYRE inflate 2000	OTIR2000	3.7 V	170 mm	70.0 mm

Produktbeskrivning	Längd	Temperaturer och driftförhållanden	Tillägg produktdata	Användningsområden
		Ljudnivå (dB)	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate 2000	70.0 mm	83 dB	Digital	18 A

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS No. of substance 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE inflate 2000	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Säkerhetsanvisningar

Den här produkten kan uppnå en ljudstyrka på 83 dB

Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

RoHS 2 2011/65/EU och RoHS 3 2015/863

REACH-försäkran om överensstämmelse

Materialsäkerhetsdatablad (för laddningsbara batterier)

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guaranteeTillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.