


LEDinspect MAX500

LED-inspektionslampor



Kan vinklas och vridas i många olika lägen

Hög flexibilitet tack vare många olika justeringsmöjligheter




2in1

Kombinerad LED-inspektionslampa och UV-lampa



500 Lumen

Tre ljusfunktioner – hög med upp till 500 lm, låg med upp till 250 lm och ficklampsfunktion med upp till 70 lm



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Ljus är mångsidigt

Med tre ljusfunktioner – hög med upp till 500 lm, låg med upp till 250 lm samt UV-lampa – erbjuder MAX500 hög flexibilitet och många olika tillämpningsmöjligheter. Basen kan vinklas 180° och vridas 360°, vilket gör att man kan belysa precis det område man vill. Den integrerade laddningsindikatorn visar laddningsstatus för batteriet – upp till 4,5 timmars drifttid för hög ljusstyrka eller upp till 7,5 timmar för låg ljusstyrka. Inspektionslampan har skyddsklassificeringen IP65 mot inträängning av damm och vatten, och har testas med avseende på slaghållfasthet enligt IK08. Inspektionslampan är utrustad med en integrerad krok och magnet för att hålla händerna fria och är därför idealisk som arbetslampan vid olika aktiviteter som t.ex. bilreparationer och vardagliga arbeten. OSRAM lämnar dessutom 2 års garanti på denna produkt*. USB-laddningskabel och nätansluten laddare medföljer.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDIL402
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	LED-inspektionslampor

Elektriska data

Nominell watttal	1650 W
Nominell märkspänning	37 V


Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	500 lm
Ljusfärg LED	vit

LED-modulinformation

Antal LED per modul	2
---------------------	---

Mått



produktvikt	35000 g
Längd	2530 mm
Bredd	590 mm
Höjd	440 mm

Färger & Material

Sockelfärg	Svart / Orange
------------	----------------

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Batterityp	Rechargeable
Antal medföljande battareier	1
Batterikapacitet	Yes
Batteri	High-quality lithium-ion battery

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDIL402
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623835
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ea2e5ca-7a27-48f2-b810-484a294b269a



Detail



Detail



Detail

Produktdatablad



Detail



Detail

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899623835	INSPECTION LAMP	Kapsel 1	90 mm x 50 mm x 262 mm	1.18 dm ³	770.00 g
4052899623958	INSPECTION LAMP	Transportförpacknin g 6	200 mm x 170 mm x 290 mm	9.86 dm ³	7420.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect MAX 500 LEDIL402
	instruktionsfilm LEDinspect Inspection Lights Trailer

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM