

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S

Extra vitt ljus för LED-känsla



Extra white light for stylish LED look

Extra vitt ljus tack vare en speciell fyllning i stället för vanligt belagt glas



Upp till 6 200 Kelvin 1), 2)

Hög kontrast och strålände vitt ljus för ett riktigt elegant och modernt utseende på vägen



Upp till 150 % högre ljusstyrka 1), 3)

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Extra vitt ljus med upp till 6 200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – ett modern utseende med hög ljusstyrka! Med dess högkontrasterande xenon-ljus, vars extra vita ljus påminner om LED-belysning, passar denna billampa perfekt för förare som gillar kombinationen av elegant och personlig design och exceptionell upplysning av vägen. Den högteknologiska xenonlampan med färgtemperaturer på upp till 6 200 Kelvin bjuder på högeffektiv teknik, kraftfull ljuseffekt och kompromisslös design. Tack vare en speciell fyllning som används i stället för vanligt belagt glas kan lampan avge ett extra vitt ljus. Det eleganta ljuset skapar en effekt man inte missar, vilket får andra bilister att se dig bättre. Upptäck det exceptionellt starka, högkontrasterande och mycket vita ljuset med en färgtemperatur på upp till 6 200 Kelvin och 150 % högre ljuseffekt! Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natt till dag. OBS: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Mätt i strålkastare. 3) Jämfört med minimikrav enligt ECE R98.

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Lamp types | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S |
| Measurement method | 2) Measured in headlamps |

Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt | 35 W |
| Nominell märkspänning | 85.0 V |
| Nominell watttal | 35.00 W |
| Testspänning i volt | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 % |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|--------------|
| Ljusflöde | 3200 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 % |
| Färgtemperatur | up to 6200 K |

Mått

| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 9 mm |
| produktvikt | 16.10 g |
| Längd | 77.3 mm |

Livslängder

| | |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3 | 1500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 3000 h |

Tillägg produktdata

| | |
|--------|--------|
| Socket | P32d-2 |
|--------|--------|

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | HID |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|---------------------|-------------------|
| ECE kategori | D2S ¹⁾ |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande |

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Produktdatablad


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172145190 4062172111362 4062172157353 4062172159753 4062172159722 4062172397612 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172111362 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Hårskalbox 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 124.00 g |
| 4062172111379 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Transportförpackning g 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm ³ | 328.00 g |
| 4062172145268 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Transportförpackning g 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 4192.00 g |
| 4062172157353 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Kapsel 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 37.00 g |
| 4062172157360 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Transportförpackning g 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 176.00 g |
| 4062172157377 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Transportförpackning g 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2423.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | instruktionsfilm Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN) |



360 Degree Image
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI 66240CBN

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM