

LEDDriving SL T5

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar

Finns i Cool White



Ersätter konventionella T5-lampor (t.ex. ECE W2.3W)

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



– Lämplig ersättningslampa för T5 (t.ex. W2.3W)

LEDDriving SL T5-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella T5-lampsocklar (t.ex. ECE W2.3W). Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning | Produktinformation | | | Elektriska data | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------|
| | Ordernummer | Produkttyp (terräng eller väg) | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Max. effekt | Nominell märkspänning | Nominell watttal |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W2.3W (T5) | 2723DWP | Off-road $\hat{=}$ W2.3W (T5) | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | 0.25 W | 12.0 V | 0.25 W |

| Produktbeskrivning | Testspänning i volt | Fotometriska data | | Mått | Livslängder | | Användningsområden |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | | Ljusflöde | Ljusflöde, tolerans | Diameter | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W2.3W (T5) | 13,5 V | 25 lm | ± 25 % | 6 mm | 750 h | 2000 h | LED ¹⁾ |

| Produktbeskrivning | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W2.3W (T5) | 07-03-2024 | 4062172254687 4062172401838 | In work |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download

Dokument



Broschyrer
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.