

Lightbar VX1000-CB SM




Dubbel ECE-certifiering – 2 x ECE R112

Nödvändiga tester och godkännanden har genomförts och ett ECE-typgodkännande har beviljats. Central montering av enkel enhet möjlig. ECE-referensnummer: 37.5 + 37.5



Kombinerad ljusstråle

Belysning av både korta och långa avstånd. För belysning av ett stort område nära fordonet och punktbelysning på stora avstånd.



Upp till 525 m lång ljuskägla

Se och bli sedd med OSRAM. Speciell välvd reflektorkonstruktion med extraordinär prestanda.



På vägen och i terrängen

Mångsidiga och flexibla att använda. På vägen och i terrängen, på jobbet och på fritiden.



Lys upp ditt liv med OSRAM LEDriving kör- och arbetsljus

OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM lyser upp mörka landsvägar och skogsvägar. Med 36 kraftfulla och högpresterande LED-lampor med lång livslängd har VX1000-CB SM en räckvidd på upp till 525 meter och ger föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 6000 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Det gör att du ser bättre och att ditt fordon lättare uppfattas av andra trafikanter, vilket bidrar till högre trafiksäkerhet både på vägen och i terräng. På vägen eller i terrängen – OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM imponerar med sin kraftfulla prestanda och långa livslängd på upp till 5000 timmar. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlin, och är både lätt och stryktåligt. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklassen IP67. En integrerad drivenhet och ett värmehanteringssystem reglerar LED Lightbars temperatur och förhindrar skador orsakade av överhettning. Polaritetsskyddet förhindrar felaktig polaritet i strömförsörjningen och förebygger potentiella skador genom att automatiskt stänga av LED-lamporna. På vägen eller i terrängen – OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM är en effektiv uppgradering av ditt fordon. De ECE-certifierade LED-extraljusen kräver ingen omregistrering och inga tillägg i fordonets dokumentation 2)ECE-referensnummer: 37.5 + 37.5 OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM kan monteras på bilar, lastbilar, lantbruksmaskiner, nyttofordon, anläggningsfordon, skogsbruksmaskiner, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar 2) OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM är mångsidig och flexibel. 2) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS: Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning | Produktinformation | Allmän produktinformation | Elektriska data | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|
| | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Ordernummer | Nominell märkspänning | Nominell watttal |
| Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾ | Extra helljustillämpning | LEDDL120-CB SR | 12/24 | 108 |

| Produktbeskrivning | Testspänning i volt | Fotometrisk data | LED-modulinformation | Livslängder | Användningsområden |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Ljusflöde | Antal LED per modul | Livslängd Tc i timmar | Teknologi |
| Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾ | 13,2 | 6000 | 36 | 5000 | LED ²⁾ |







| Produktbeskrivning | Certifikat och Standarder | | | Logistikdata |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| | Godkännandemärkning | Skyddstyp | Standarder | Statistiskt varunummer [PICOS] |
| Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾ | E57 approval | IP67 | 2x ECE R112 / R10 | 85122000900 |

| Produktbeskrivning | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Declaration No. in SCIP database |
| Lightbar VX1000-CB SM ¹⁾ | 22-09-2024 | In work |

¹⁾ Beam Pattern: Combo

²⁾ Light-emitting diode application

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | Brochures OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (DE) |
|  | Brochures OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (EN) |
|  | Movie application Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM (EN) |
|  | Movie application Driving and working lights Island Trailer (EN) |
|  | Video Video OSRAM LEDriving driving & working |
|  | Video Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM |

Lagliga hänvisningar

Juridiskt råd: Installation av OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM är helt ECE-godkänd och kräver därför ingenomregistrering. Detta omfattar inte enskilda länders regelverk som gäller utöver produktens standardiserade ECE-certifiering. 1) Exakta villkor och regler finns på: www.osram.com/am-guarantee 2) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS: Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.