

LEDDriving SL T5

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar

Finns i Cool White



Ersätter konventionella T5-lampor (t.ex. ECE W2.3W)

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



– **Lämplig ersättningslampa för T5 (t.ex. W2.3W)**

LEDDriving SL T5-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella T5-lampsocklar (t.ex. ECE W2.3W). Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2723DWP
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road \pm W2.3W (T5)
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar


Elektriska data

Max. effekt	0.25 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	0.25 W
Upptagen effekt tolerans	± 20 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Ljusflöde	25 lm
Ljusflöde, tolerans	± 25 %
Ljuskvalitet LED	Cool white

Mått



Längd	16.5 mm
Diameter	6 mm
produktvikt	0.35 g

Livslängder

Livslängd B3	750 h
Livslängd T _c i timmar	2000 h
Garanti	4 years

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Socket	W2x4.6d
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2723DWP
-------------	---------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172254687 4062172401838
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172254687	LEDDriving SL \triangleq W2.3W (T5)	Blister 2	135 mm x 95 mm x 8 mm	0.10 dm ³	12.00 g
4062172254694	LEDDriving SL \triangleq W2.3W (T5)	Transportförpackning g 10	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	93.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Produktdatablad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM