

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Snabb fyllning

Fyll däcket till önskat tryck på cirka 2 minuter 1) 2)



Ventil för tömning

För att släppa ut övertryck



Digital med automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck



Sladdlös och uppladdningsbar

Kan användas med eller utan direkt strömförsörjning



Uppladdningsbar digital kompressor och luftpump

OSRAM TYREinflate 6000 är en sladdlös och uppladdningsbar kompressor med litiumjon-batteri, vilket gör den till idealisk för camping och bilresor. Den digitala kompressorn OTIR 6000 kan fylla ett däck på bara två minuter¹⁾ ²⁾ och har en särskild inställning för andra uppblåsbara föremål som t.ex. luftmadrasser och bollar. Den automatiska stoppfunktionen och avluftningsventilen hjälper till att hålla däcken och andra uppblåsbara föremål optimalt fyllda med luft. Den bakgrundsbelysta LED-displayen och den integrerade LED-lampan ger bättre läsbarhet av tryckinställningarna och förbättrad belysning av arbetsområdet, även vid dålig sikt eller på natten. Tack vare powerbank-funktionen kan OSRAM TYREinflate 6000 även ladda elektroniska enheter som t.ex. mobiltelefoner. I leveransen ingår en nätladdare och en 12 V-kabel för direkt strömförsörjning från fordonets 12 V-uttag, om så skulle behövas. Dessutom ingår en adaptersats i 10 delar, en förvaringsväska och extra ventilhattar. OSRAM lämnar 2 års garanti¹⁾ på denna produkt. 1) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee 2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar 3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	Tömningsventil	LED-ljus	Förinställd funktion	Automatisk stoppfunktion
TYRE inflate 6000	Ja	Ja	Ja	Ja

Produktbeskrivning	LED-ljus	Allmän produktinformation	Elektriska data	Fysiska egenskaper och dimensioner
		Ordernummer	Nominell märkspänning	Längd
TYRE inflate 6000	Ja	OTIR6000	12.0 V	298.0 mm

Produktbeskrivning	Bredd	Höjd	Temperaturer och driftsförhållanden	Tillägg produktdata
			Ljudnivå (dB)	Displaytyp
TYRE inflate 6000	298.0 mm	80.0 mm	90 dB	Digital

Produktbeskrivning	USB-uttag 2,1 A (för andra enheter)	Tillbehör	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Avsäkring	Kandidatförteckning Ämne 1
TYRE inflate 6000	Ja	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15 A	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE inflate 6000	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Download

Dokument



User instruction
TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Lagliga hänvisningar

- 1) För exakta villkor se: www.osram.com/am-guarantee
- 2) baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar
- 3) Mätningen av däcktryck och fyllning till optimalt däcktryck ska alltid utföras på kalla däck. Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.