

# XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D4S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



Upp till 220 % högre ljusstyrka<sup>1), 2)</sup> Jämfört med minimikrav enligt ECE R98/R99<sup>2)</sup> D3S, D4S.

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20 % vitare ljus<sup>1)</sup>

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



För större kundnöjdhet

3 års garanti, se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor



## OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är ljusstrålen upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras i par och av fackman.<sup>1)</sup> Jämfört med minimikrav enligt R98/R99.<sup>2)</sup> D3S, D4S

## Tekniska data

### Produktinformation

|                        |   |
|------------------------|---|
| Product legal advice 1 | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements |
| Product legal advice 2 | 2) D3S, D4S                                     |

### Elektriska data

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt              | 35 W    |
| Nominell märkspänning    | 42.0 V  |
| Nominell watttal         | 35.00 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 %    |
| Testspänning i volt      | 13,5 V  |

### Fotometrisk data

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde           | 3200 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 %   |

### Mått

|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 77.3 mm |
| Diameter    | 9 mm    |
| produktvikt | 16.30 g |

### Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 2000 h |
| Livslängd Tc i timmar | 3000 h |

### Tillägg produktdata

|        |        |
|--------|--------|
| Socket | P32d-5 |
|--------|--------|

### Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | HID |
|-----------|-----|

### Certifikat och Standarder

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ECE kategori        | D4S <sup>1)</sup> |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande    |

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Environmental information

|  |
|--|
| <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b> |
|--|

## Produktdatablad


|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration              | 08-03-2024                    |
| Primary Article Identifier       | 4052899631311   4052899631359 |
| Declaration No. in SCIP database | In work                       |

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning             | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899631311 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Hårskalbox<br>2                 | 114 mm x 49 mm x 106 mm            | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 125.00 g   |
| 4062172313650 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Transportförpacknin<br>g<br>4   | 122 mm x 106 mm x 121 mm           | 1.56 dm <sup>3</sup>  | 329.00 g   |
| 4062172313667 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Transportförpacknin<br>g<br>48  | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4201.00 g  |
| 4052899631359 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Kapsel<br>1                     | 53 mm x 46 mm x 93 mm              | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 36.00 g    |
| 4062172313742 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Transportförpacknin<br>g<br>4   | 115 mm x 101 mm x 103 mm           | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 177.00 g   |
| 4062172313759 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Transportförpacknin<br>g<br>48  | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2377.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

| Dokument  |  |
|---|--|
|  | instruktionsfilm<br>Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

### Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning.

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

## Produktdatablad

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM