

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



## Fyllningstid

Fyll däcket till önskat tryck på cirka 3,5 minuter 1) 2)



## Ventil för tömning

För att släppa ut övertryck



## Digital med automatisk stoppfunktion

Automatisk stoppfunktion, stoppar fyllningen vid förinställt tryck



## Sladdlös och uppladdningsbar

Kan användas med eller utan direkt strömförsörjning



### Laddningsbar digital kompressor

OSRAM TYREinflate 4000 är en sladdlös och uppladdningsbar kompressor med litiumjon-batteri, vilket gör den till idealisk för camping och bilresor. Den digitala kompressorn OTIR 4000 kan fylla ett däck på bara 3,5 minuter<sup>1)2)</sup>. Den automatiska stoppfunktionen och avluftningsventilen hjälper till att hålla däcken optimalt fyllda med luft. Den bakgrundsbelysta LED-displayen och den integrerade LED-lampan ger bättre läsbarhet av tryckinställningarna och förbättrad belysning av arbetsområdet, även vid dålig sikt eller på natten.

Minnesfunktion innebär att du kan lagra tryck för upp till fyra fordon. OSRAM lämnar 2 års garanti<sup>1)</sup> på denna produkt.

1) För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) Baserat på fyllning av ett 13-tumsdäck från tomt till 2,4 bar

3) Mätning av däcktrycket och fyllning av däcken till optimalt däcktryck måste alltid utföras på kalla däck

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	Tömningsventil	LED-ljus	Förinställd funktion	Automatisk stoppfunktion
TYRE inflate 4000	Ja	Ja	Ja	Ja



Produktbeskrivning	LED-ljus	Allmän produktinformation	Fysiska egenskaper och dimensioner	
		Ordernummer	Längd	Bredd
TYRE inflate 4000	Ja	OTIR4000	61.0 mm	95.0 mm

Produktbeskrivning	Höjd	Färger & Material	Temperaturer och driftsförhållanden	Tillägg produktdata
		Material	Ljudnivå (dB)	Displaytyp
TYRE inflate 4000	150 mm	Plastic	90 dB	Digital

Produktbeskrivning	Tillbehör	Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Avsäkring	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS No. of substance 1
TYRE inflate 4000	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
TYRE inflate 4000	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

### Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

#### Lagliga hänvisningar

1) För exakta villkor se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar

3) Mätningen av däcktryck och fyllning till optimalt däcktryck ska alltid utföras på kalla däck. Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.