

HMI 4000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell märkspänning	200 V
Märkström	24 A
Brinnsänning	200 V
Nominell watttal	400000 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	380000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	90

Mått



Diameter	750 mm
Längd	2500 mm
Avstånd a / LCL	142,0 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	GX38
--------	------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Certifikat och Standarder

EEL - Energi märkning	B
-----------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244314	OSRHMI4000SEXS	-	-	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321244314	HMI 4000 W/SE XS	Transportförpackning g 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 dm ³	635.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.