


## HMI Single-End Lamps (other)

Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



341840\_HMI 12000W SE



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data		
	Nominell märkspänning	Märkström	Brinnspänning	Nominell watttal	Nominell Ljusflöde	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra
HMI 2500 W/SE XS	115 V	256 A	115 V	250000 W	220000 lm	6000 K	90
HMI 4000 W/SE XS	200 V	24 A	200 V	400000 W	380000 lm	6000 K	90
HMI 12000 W/SE XS	160 V	8400 A	160 V	1200000 W	1150000 lm	6000 K	90

Produktbeskrivning	Mått			Livslängder	Tillägg produktdata	Användningsområden
	Diameter	Längd	Avstånd a / LCL	Livslängd	Socket	Brinnläge
HMI 2500 W/SE XS	600 mm	2250 mm	127,0 mm	500 h	G38	Universal
HMI 4000 W/SE XS	750 mm	2500 mm	142,0 mm	500 h	GX38	Universal
HMI 12000 W/SE XS	1000 mm	4550 mm	255,0 mm	500 h	GX38	Other

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HMI 2500 W/SE XS	05-03-2024	4050300284293   4050300932149   4008321281173   4062172350099	No declarable substances contained	In work
HMI 4000 W/SE XS	05-03-2024	4050300932156   4008321244314   4062172017039   4062172350235	No declarable substances contained	In work
HMI 12000 W/SE XS	05-03-2024	4050300650418   4008321128157	Lead	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
HMI 2500 W/SE XS		
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Datablad produktfamilj

---

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.