

# LEDDriving HLM EASY H7/H18




**Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H7/H18 hel- och halvljuslampor (2-i-1)**

”Sockelkonstruktion” – inga adaptrar behövs



**Enkel plug & play-installation**

Det ger höggradig kompatibilitet och enkel installation.



**Kallvit färgtemperatur på 6 000 K**

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



**LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system för motorcyklar.**

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDDriving HLM EASY konventionella H7/H18-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet. En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning. OSRAMs LEDDriving HLM EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i motorcyklar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64210DWESY
Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road $\pm$ H7/H18
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus

### Elektriska data

Max. effekt	16.0 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	16.00 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	$\pm$ 25 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1400 lm
Ljusflöde, tolerans	$\pm$ 25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljuskvalitet LED	Cool white

### Mått

Längd	58.0 mm
Diameter	20.0 mm
produktvikt	21.00 g

### Livslängder

Livslängd Tc i timmar	1000 h
-----------------------	--------

### Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64210DWESY
-------------	------------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172321501   4062172399845

## Produktdatablad

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172321501	LEDiving HLM EASY ≙ H7/H18	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172321518	LEDiving HLM EASY ≙ H7/H18	Transportförpacknin g 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm <sup>3</sup>	261.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM