

Lightbar VX180-SP DR



Robust och vibrationstålig

Säkerställer lång livslängd



Upp till 200 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för korta och långa avstånd



Smal ljuskägla

För särskilt fokuserad fördelning av helljuset



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat laboratorium för miljösimulering med avseende på extrem yttre påverkan som vatten, damm, stötar, slag, värme, kyla, permanenta vibrationer och mycket mer



Kraftfullt LED-extraljus för körning i terrängen och på vägen

OSRAM LEDriving Lightbar VX180-SP DR lyser upp mörka landsvägar och skogsvägar. De 12 kraftfulla och högpresterande LED-lamporna har en räckvidd på upp till 200 meter och ger föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen. Även i dåliga ljusförhållanden ger extraljuset en dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 2 100 lumen kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning. Extraljuset kännetecknas av sin robusta dubbelradiga design och ger användarna en imponerande belysning. Dessutom levereras ljusrampen med standardfästen för olika monteringsalternativ: hängande, stående och sidomontering. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlins, och är både lätt och stryktåligt. Extraljuset har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. LEDriving Lightbar VX180-SP DR är ett effektivt komplement till ditt fordon, oavsett om du kör på väg eller i terräng, och kan monteras på personbilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttofordon, entreprenadfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM lämnar 2 års garanti²⁾ på denna produkt.¹⁾ OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. ²⁾ Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		Fotometri sk data	Livsläng der
	Ordernum mer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell watttal	Testspän ning i volt	Ljusflöde	Livsläng d Tc i timmar
Lightbar VX180-SP DR LEDDL123-SP DR	LEDDL123- SP DR	Extraljus – extra tillämpning som helljus	18.00 W	13,2 V	2100 lm	> 5000 h

Produktbeskrivning	Användnings områden	Certifikat och Standarder	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Teknologi	ECE reference number	Statistiskt varunummer	Date of Declaration
Lightbar VX180-SP DR LEDDL123-SP DR	LED ¹⁾	10	85122000900	28-02-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Lightbar VX180-SP DR LEDDL123-SP DR	4062172365284	In work

¹⁾ Light-emitting diode application

Download

Dokument	
	User instruction LEDDriving Lightbar VX180-SP DR LEDDL123 SP DR

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

- 1) OSRAM LEDDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.
- 2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.