

Lightbar FX250-CB GEN 2



Robust och stryktålig

Säkerställer lång livslängd



Upp till 320 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för
korta och långa avstånd



Kombinerad ljusstråle

I kombination: Lyser upp
både korta och långa avstånd



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-
certifierat laboratorium för
miljösimulering med avseende
på extrem yttre påverkan som
vatten, damm, stötar, slag,
värme, kyla, permanenta
vibrationer och mycket mer



Ökad ljusstyrka för belysning på långt och kort håll

Särskilt när man kör på lands- och grusvägar kan sikten spela en stor roll för säkerheten. LEDriving Lightbar FX250-CB GEN 2 ger extra när- och fjärrbelysning på mörka vägar med upp till 2 520 lumen. Även under dåliga ljusförhållande och i skymning ger de 10 högpresterande LED-lamporna en siktsträcka som är upp till 320 m lång, samt dagsljusförhållande med en färgtemperatur på 6 000 Kelvin. Extraljuset imponerar med sin speciella reflektordesign och ger inte bara ett modernt och tilltalande utseende utan minskar också bländningen för bättre sikt på vägen. Det kan användas både som extra LED-helljus och som ett kraftfullt arbetsljus. Ljuset är fullt ECE-godkänt i båda versionerna och är därför lämpligt för användning på allmänna vägar. Dessutom har OSRAM utvecklat en specialdesignad monteringsatts som är kompatibel med alla extraljus i funktionsserien FX Gen 2 för individuell montering. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlin, och är både lätt och stryktåligt. Det fullständiga polaritetsskyddet skyddar mot skador orsakade av överspänning och bidrar även till en längre livslängd. LEDriving Lightbar FX250-CB GEN 2 har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. Mångsidigheten ger FX-serien ett flexibelt användningsområde. De kan monteras på bilar, lastbilar, lantbruksmaskiner, nyttofordon, anläggningsfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM lämnar 5 års garanti²⁾ på denna produkt.¹⁾ OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. ²⁾ Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDDL130-CB
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljus – extra tillämpning som helljus


Elektriska data

Nominell watttal	32.00 ... 37.00 W
------------------	-------------------

Fotometrisk data

Ljusflöde	2520 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusavstånd vid 1 lx	320 m

Mått



produktvikt	1478.00 g
Längd	54 mm
Bredd	83.0 mm
Höjd	309.0 mm

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	> 5000 h
Garanti	5 years

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Deutsch (DT04-2P, DT06-2S)
------------------------	----------------------------

Användningsområden

Teknologi	LED ¹⁾
-----------	-------------------

1) Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Standarder	R10/R149
Godkännandemärkning	E4 Godkännande
Skyddstyp	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	25

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDDL130-CB
-------------	-------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172366106
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172366106	Lightbar FX250-CB GEN 2 LEDDL130-CB	Kapsel 1	387 mm x 137 mm x 89 mm	4.72 dm ³	1666.00 g
4062172366113	Lightbar FX250-CB GEN 2 LEDDL130-CB	Transportförpackning 4	405 mm x 295 mm x 208 mm	24.85 dm ³	7254.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Produktdatablad

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM