

Lightbar VX180-SP SR



Robust och vibrationstålig

Säkerställer lång livslängd



Upp till 320 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för
korta och långa avstånd



Smal ljuskägla

För särskilt fokuserad
fördelning av helljuset



IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-
certifierat laboratorium för
miljösimulering med avseende
på extrem yttre påverkan som
vatten, damm, stötar, slag,
värme, kyla, permanenta
vibrationer och mycket mer



Kraftfullt LED-extraljus för körning i terrängen och på vägen

OSRAM LEDDriving Lightbar VX180-SP SR lyser upp mörka
landsvägar och skogsvägar. De 6 kraftfulla och högpresterande
LED-lamporna har en räckvidd på upp till 320 meter och ger
föraren gott om förvarning både på vägen och i terrängen.

Även i dåliga ljusförhållanden ger extraljuset en
dagsljusliknande miljö tack vare en färgtemperatur på upp till
6 000 Kelvin. Det intensiva ljusflödet på upp till 1 400 lumen
kombineras med mycket hög optisk effektivitet och likformig
ljusfördelning. Extraljuset kännetecknas av sin kompakta
enradiga design, vilket ger ett elegant utseende. Dessutom
levereras ljusrampen med standardfästen för olika
monteringsalternativ: hängande, stående och sidomontering.
Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de
högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en
robust polykarbonatlins, och är både lätt och stryktåligt.

Extraljuset har testats i vårt DIN-certifierade
miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter
som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt
permanent vibrationer, och validerats med IP-
skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. LEDDriving Lightbar VX180-
SP SR är ett effektivt komplement till ditt fordon, oavsett om
du kör på väg eller i terräng, och kan monteras på personbilar,
lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttofordon, entreprenadfordon,
husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar¹). OSRAM lämnar 2
års garanti²) på denna produkt.¹) OSRAM LEDDriving extraljus
är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas
på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller.
Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav
samt lagstiftning i enskilda länder följas. ²) Se
www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		Fotometrisk data	Livslängder
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	LEDDL122-SP SR	Extraljus – extra tillämpning som helljus	18.00 W	13,2 V	1400 lm	> 5000 h

Produktbeskrivning	Användningsområden	Certifikat och Standarder		
	Teknologi	Skyddstyp	Godkännandemärkning	Standarder
Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	LED ¹⁾	IP6K8/IP6K9K	E9 approval	ECE R10, R149

Produktbeskrivning	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Statistiskt varunummer	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	85122000900	28-02-2024	4062172365260	In work

¹⁾ Light-emitting diode application

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas.

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.