

Connection Cable 300 DT AX



3 meters kabellängd

Med en kabellängd på 3 meter kan du installera lämplig belysning även på stora fordon



Enkel installation

Speciellt konstruerad för anslutning av strömförsörjning till LEDriving kör- och arbetsljus i PX-, SX- och FX-serien



Matrix Portfolio

Du kan få en helt egen fordonsspecifik belysning. Blanda och matcha. Variera och kombinera



2 års OSRAM-garanti

OSRAMs produkter är innovativa och tekniskt högkvalitativa produkter som utsätts för hårda tester och strikt övervakning av OSRAMs kvalitetssäkringssystem



Professionellt ljus för professionellt arbete

Tack vare arbetsljusen i serien OSRAM LEDriving Professional Series PX är det nu möjligt att hitta exakt rätt belysning för ett brett utbud av yrkesmässiga arbetsuppgifter och tillämpningar. Dessutom kan de monteras på tre olika sätt: direktmontering, flexibel standardmontering och extra kraftig montering. OSRAM har utvecklat specialdesignade monteringsatser och en kabel med DT-kontakt. LEDriving Connection Cable 300 DT AX är kompatibel med alla OSRAM LEDriving arbetsljus i den professionella serien PX och med LEDriving kör- och arbetsljus i SX- och FX-serierna. Den är lämplig för både 12 V- och 24 V-fordon och med DT-kontakten får du en snabb och enkel anslutning till en strömkälla för installation av LEDriving extraljus och arbetsljus. Ledarna är tillverkade av ren koppar och med en kabellängd på 3 meter kan du installera lämplig belysning även på stora fordon. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna produkt¹⁾²⁾ 1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDPWL ACC 103
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Arbets- och extraljus

Elektriska data

Nominell märkspänning	12/24 V
-----------------------	---------

Mått



produktvikt	24900 g
Längd	3000 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	DT Connector
------------------------	--------------

Certifikat och Standarder

Standarder	ROHS/REACH
------------	------------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDPWL ACC 103
-------------	----------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	73269098900
------------------------	-------------

Environmental information

Produktdatablad

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-02-2024
Primary Article Identifier	4062172294805
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172294805	Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Kapsel 1	98 mm x 66 mm x 227 mm	1.47 dm ³	302.00 g
4062172294812	Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Transportförpacknin g 30	350 mm x 315 mm x 474 mm	52.26 dm ³	9850.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas.

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM