

LEDDriving HLT BRIGHT H4

LEDDriving hel- och halvljuslampor för lastbilar



Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



Överlägsen ljusstyrka

Upp till 300 % jämfört med minimikrav enligt ECE R112. Starkare ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Skyltar, hinder och faror kan upptäckas tidigare



LED-ersättningslampor för vanliga H4-hel- och halvljuslampor

Minskad bländning tack vare optimerad ljusfördelning



H4 LED-ersättningslampa för 24 V

LEDDriving HLT BRIGHT ersättningslampor ger ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessa ersättningslampor är lämpliga för konventionella H4-lampor för hel- och halvljus. LEDDriving HLT BRIGHT för hel- och halvljus i terrängtillämpningar är 24 V-kompatibla och utmärks av mycket högt ljusflöde, höggradig kompatibilitet, enkel installation och ingen störning av radiosignaler. De två lamporna har OSRAMs 4-åriga garanti. För exakta garantivillkor, se www.osram.com/am-guarantee. Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data



Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	Används främst för halvljus, helljus och dimljus	Off-road \cong H4	64196DWBRT	15/15 W	24.0 V

Produktbeskrivning	Nominell watttal	Upptagnings effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
				Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Socket
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	15 W	± 20 %	28,0 V	1200/1500 lm	± 20 %	P43t

Produktbeskrivning	Längd	Diameter	Livslängder	Användningsområden
			Livslängd Tc i timmar	Teknologi
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	80.2 mm	14.0 mm	2000 hr	LED

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	4062172379779	I arbete

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving HLT BRIGHT
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.