

# XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S



**Upp till 220 % högre ljusstyrka<sup>1)1)</sup>  
Jämfört med minimikrav enligt ECE  
R98R99.**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



**Lång ljuskägla på upp till 250 m**

För bättre synlighet



**Upp till 20 % vitare ljus<sup>1)1)</sup> Jämfört med  
minimikrav enligt ECE R98R99.**

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



## OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

## Tekniska data

### Produktinformation

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
------------------------	---

### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4400 K

### Mått

Diameter	9 mm
produktvikt	61.90 g
Längd	77.3 mm

### Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-5
--------	---------

### Användningsområden

Teknologi	HID <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	D3S <sup>1)</sup>
--------------	-------------------

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---

## Produktdatablad


Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397797   4062172398671
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172397797	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	155.00 g
4062172397803	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Transportförpackning g 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	352.00 g
4062172397810	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Transportförpackning g 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm <sup>3</sup>	4452.00 g
4062172398671	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	82.00 g
4062172398688	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Transportförpackning g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	353.00 g
4062172398695	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Transportförpackning g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4482.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2

#### Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

#### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

## Produktdatablad

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM