

# XENARC NIGHT BREAKER 220



Upp till 220 % högre ljusstyrka<sup>1)1)</sup>  
Jämfört med minimikrav enligt ECE  
R98R99.

Mer ljus gör att du ser längre och därför  
reagerar tidigare jämfört med minsta  
lagstadgade standard



Lång ljuskägla på upp till 250 m

För bättre synlighet



Upp till 20 % vitare ljus<sup>1)1)</sup> Jämfört med  
minimikrav enligt ECE R98R99.

Modernare utseende jämfört med minsta  
lagstadgade standard



## OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMs mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMs mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

Tekniska data

| Produktbeskrivning                         | Produktinformation                              | Elektriska data |                       |                  |                     | Fotometrisk data |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                            | Product legal advice 1                          | Max. effekt     | Nominell märkspänning | Nominell watttal | Testspänning i volt | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements | 35 W            | 85.0 V                | 35.00 W          | 13,5 V              | 3200 lm          | ±15 %               |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements | 35 W            | 85.0 V                | 35.00 W          | 13,5 V              | 3200 lm          | ±15 %               |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements | 35 W            | 42.0 V                | 35.00 W          | 13,5 V              | 3200 lm          | ±15 %               |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements | 35 W            | 42.0 V                | 35.00 W          | 13,5 V              | 3200 lm          | ±15 %               |

| Produktbeskrivning                         | Färgtemperatur | Mått     | Livslängder  |                       | Användningsområden | Certifikat och Standarder |
|--------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
|                                            |                | Diameter | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          | ECE kategori              |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | 4500 K         | 9 mm     | 1500 h       | 3000 h                | HID <sup>2)</sup>  | D1S <sup>3)</sup>         |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | 4500 K         | 9 mm     | 1500 h       | 3000 h                | HID <sup>2)</sup>  | D2S <sup>3)</sup>         |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | 4400 K         | 9 mm     | 2000 h       | 3000 h                | HID <sup>2)</sup>  | D3S <sup>3)</sup>         |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | 4400 K         | 9 mm     | 2000 h       | 3000 h                | HID <sup>2)</sup>  | D4S <sup>3)</sup>         |

| Produktbeskrivning                         | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                            | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Declaration No. in SCIP database |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S <sup>1)</sup> | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397735   4062172398619 | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S <sup>1)</sup> | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397766   4062172398640 | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S <sup>1)</sup> | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397797   4062172398671 | In work                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S <sup>1)</sup> | 07-05-2024                                                                                         | 4062172397827   4062172398701 | In work                          |

<sup>1)</sup> Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

<sup>2)</sup> High-intensity discharge lamp

<sup>3)</sup> För användning endast med godkända drivdon

Download

| Dokument                                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2 |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2 |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2 |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2 |

Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.