

# XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S



**Upp till 220 % högre ljusstyrka<sup>1)1)</sup>  
Jämfört med minimikrav enligt ECE  
R98R99.**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



**Lång ljuskägla på upp till 250 m**

För bättre synlighet



**Upp till 20 % vitare ljus<sup>1)1)</sup> Jämfört med  
minimikrav enligt ECE R98R99.**

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



## OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
------------------------	---


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4500 K

### Mått



Längd	77.3 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	60.70 g

### Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-2
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D1S <sup>1)</sup>
--------------	-------------------

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397735   4062172398619
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172397735	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	152.00 g
4062172397742	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Transportförpacknin g 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	347.00 g
4062172397759	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Transportförpacknin g 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm <sup>3</sup>	4395.00 g
4062172398619	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4062172398626	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Transportförpacknin g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	348.00 g
4062172398633	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4425.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument
----------



### Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektionsstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM