

XENARC NIGHT BREAKER 220



**Upp till 220 % högre ljusstyrka¹⁾¹⁾
Jämfört med minimikrav enligt ECE
R98R99.**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Lång ljuskägla på upp till 250 m

För bättre synlighet



**Upp till 20 % vitare ljus¹⁾¹⁾ Jämfört med
minimikrav enligt ECE R98R99.**

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER 220 är OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 220 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är siktsträckan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare för en modernare look (jämfört med minsta lagstadgad standard). Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER 220 – OSRAMS mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. OBS! Byte av XENARC-lampor bör utföras i par och av fackman.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation Product legal advice 1	Elektriska data					Fotometrisk data Ljusflöde
		Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt	
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	85.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	35 W	42.0 V	35.00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Produktbeskrivning	Färgtemperatur	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata Sockel	Användningsområden Teknologi
		Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar		
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	4500 K	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	4500 K	77.3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d-2	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	4400 K	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	4400 K	77.3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	HID ²⁾





Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder ECE kategori	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	D1S ³⁾	07-05-2024	4062172397735 4062172398619	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	D2S ³⁾	07-05-2024	4062172397766 4062172398640	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	D3S ³⁾	07-05-2024	4062172397797 4062172398671	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	D4S ³⁾	07-05-2024	4062172397827 4062172398701	In work

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

²⁾ High-intensity discharge lamp

³⁾ För användning endast med godkända drivdon

Download

Dokument	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2

Säkerhetsanvisningar

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektionsstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.