

Flush mount WL VX100-FL

**Flood-strålmönster**

För en bred ljusfördelning

**Upp till 45 m lång siktsträcka**

Se och bli sedd med OSRAM

**Robust och vibrationstål**Speciellt utformad för
krävande arbetsmiljöer och
tuff terrängkörning**IP- och IK-skyddsklasser**Testad och validerad i ett DIN-
certifierat
miljösimuleringslabb för
extrem yttre påverkan**Kraftfullt LED-arbetsljus**

Upptäck mångsidigheten hos OSRAM LEDriving Flush Mount WL VX100-FL för kraftfull när- och fjärrrområdesbelysning fram, bak eller på sidan av ditt fordon. Arbetsbelysningen kombinerar prisvärdhet med utmärkt prestanda, kvalitet och funktionalitet. Med ett ljusflöde på upp till 600 lm och ett strålmönster med bred ljusfördelning är arbetslampan idealisk för belysning av områden nära och på långt avstånd från fordonet, t.ex. campingplatser, arbetsområden eller byggarbetsplatser. Tack vare den lätta, robusta konstruktionen och den eleganta utformningen integreras arbetslampan sömlöst i fordonets design och ger förbättrad sikt utan att kompromissa med stilen. Med en siktsträcka på upp till 45 meter och en ljusstemperatur på 6 500 Kelvin ser du tydligt även under de mörkaste förhållandena. Arbetsbelysningen är kompatibel med både 12 V- och 24 V-elsystem, vilket gör dem lämpliga för många olika fordon, inklusive lastbilar, jordbruksmaskiner, anläggningsfordon, husvagnar, fyrhjulingar och terrängfordon¹). Oavsett om det gäller krävande arbetsmiljöer, campingresor eller äventyr i vildmarken, erbjuder LED Flush Mount mångsidiga belysningslösningar som är skräddarsydda för olika situationer. LEDriving Flush Mount WL VX100-FL är utrustad med en splitterfri polykarbonatlin och ett gjutet aluminiumhölje, och är robust och vibrationstål för att klara de tuffaste förhållandena. Belysningen har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och har validerats med de högsta IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. OSRAM lämnar dessutom två års garanti på denna produkt²).¹) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas.²) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation		Elektriska data		Fotometri sk data	LED- modulinforma tion
Produktbeskrivning	Ordernum mer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell märkspänni ng	Nominell watttal	Ljusflöde	Antal LED per modul
Flush Mount WL VX100-FL ¹⁾	LEDFLUSH 101-FL	Arbetsljustillämpning ar	12/24 V	6.50 W	600 lm	2

	Livsläng der	Användnings områden	Certifikat och Standarder		Logistikdata
Produktbeskrivning	Livsläng d Tc i timmar	Teknologi	Standarder	Skyddstyp	Statistiskt varunummer
Flush Mount WL VX100-FL ¹⁾	5000 h	LED ²⁾	ECE R10	IP6K8/IP6K 9K	85122000900

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Flush Mount WL VX100-FL ¹⁾	01-03-2024	4062172399920	In work

¹⁾ Beam Pattern: Flood

²⁾ Light-emitting diode application

Download

Dokument	
	User instruction LEDDriving Flush Mount WL VX100-FL LEDFLUSH101-FL
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.