

Wire Harness AX 2LS



Anslutning av två ljuskällor

Kablage för installation av två ljuskällor med en ljusfunktion av OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus för 12 V-fordon



Strömbrytare ingår

För installation i fordonets förarhytt – slår av och på OSRAM LEDriving arbetsljus efter behov



Enkel installation

För enkel installation av OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus



Lys upp ditt liv med OSRAM LEDriving kör- och arbetsljus

För att underlätta installation av OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus har OSRAM utvecklat en speciell serie tillbehör. Med OSRAM kablage AX 2LS kan OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus nu monteras snabbt och enkelt på ett lämpligt fordon. OSRAM kablage AX 2LS är ett kablage för installation av två ljuskällor med en ljusfunktion. Den har också en integrerad strömbrytare som kan installeras i förarhytten för att tända eller släcka OSRAM LEDriving arbetsljus efter behov. Strömbrytaren ska endast användas med OSRAM LEDriving arbetsljus. OSRAM kablage AX 2LS är lämplig för 12 V-fordon. OSRAM erbjuder dessutom 2 års garanti¹⁾.

Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	LEDDL ACC 102
-------------	---------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	12.0 V
-----------------------	--------

Mått



produktvikt	348.00 g
Längd	0.0 mm

Livslängder

Garanti	2 years
---------	---------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDDL ACC 102
-------------	---------------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85444290900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-05-2024
Primary Article Identifier	4062172147729
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktdatablad

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172147729	Wire Harness AX 2LS	Kapsel 1	175 mm x 82 mm x 177 mm	2.52 dm ³	398.00 g
4062172147736	Wire Harness AX 2LS	Transportförpackning 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm ³	3629.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Juridiskt råd:
1) Närmare villkor och regler finns på: www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:
För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Applikationsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

